



PTFE Gasleiding Schroefdraadtape – Kleur Geel

Onze geel gekleurde PTFE-draadafdichtingstape voor gasleidingen is een heavy-duty tape met hoge dichtheid die een snelle, schone en economische afdichting van pijpverbindingen met schroefdraad mogelijk maakt. De hoge dichtheid maakt het ideaal voor gasleidingen en andere toepassingen die de best mogelijke afdichting vereisen. De tape is bijna volledig gemaakt van PTFE, met alleen een geel pigment additief voor de kleur. De gele kleur helpt het te onderscheiden van draad afdichtingstapes met een lagere dichtheid voor algemeen gebruik.

Technische data en specificaties

Toepassing	Gasleidingen, zuurstof, koolwaterstoffen, olie en gassen, chemicaliën water, stoom en lucht
Eigenschappen	Niet aan veroudering onderhevig Lang houdbaar Niet giftig Niet absorberend Niet vlambaar Zelfsmerend Lage wrijvingscoëfficiënt Brede chemische bestendigheid
Max. diameter schroefdraad	T/m. 2" - 51 mm
Kleur	Geel
Materiaal samenstelling	PTFE Polytetrafluorethyleen compound met toevoeging van gele kleurstof.
Toelaatbare druk	Vacuüm tot 10.000 psi (690 bar) *
Temperatuur bereik	-230 / + 260 graden C
Soortelijke Massa	1,4 – 1,6 gr/cm ³
Dikte	0,10 mm
Breedte	½" – 12,70 mm
Certificeringen	Mil Spec MIL-T-27730A Mil spec A-A-58092 (Zuurstof service)