



## PTFE Stoom Schroefdraadtape – Kleur **Roze**

Wagner Gaskets Thread Sealant Tape is de ideale oplossing voor het afdichten van water-, stoom- en andere pijpverbindingen met schroefdraad tot een diameter van 2 inch (51 mm). Onze Roze tape is vervaardigd met medium dichtheid die dikker en dichter is dan de meeste andere tapes. Hierdoor wordt een natuurlijke smering verkregen om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen. Deze tape is vervaardigd van 100% PTFE voorzien van een roze (pink) pigment. Deze afdichtingstape is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën en is geschikt voor temperaturen van -450 °F tot +500 °F. Onze roze loodgieterstape is kan in vrijwel elke toepassing worden gebruikt (niet geschikt voor zuurstof). Perfect voor stoom en warm water.

### Technische data en specificaties

Toepassing	Warm- en koud water, stoom en vele, chemicaliën. Super voor loodgieters
Eigenschappen	Niet aan veroudering onderhevig Lang houdbaar Niet giftig Niet absorberend Niet vlambaar Zelfsmerend Lage wrijvingscoëfficiënt Brede chemische bestendigheid
Max. diameter schroefdraad	T/m. 2" - 51 mm
Kleur	<b>Roze</b>
Materiaal samenstelling	PTFE Polytetrafluorethyleen compound met toevoeging van roze kleurstof.
Toelaatbare druk	Vacuüm tot 10.000 psi (690 bar) *
Temperatuur bereik	-230 / + 260 graden C
Soortelijke Massa	0,8 – 1,1 gr/cm <sup>3</sup>
Dikte	0,09 mm
Breedte	½" – 12,70 mm
Certificeringen	Mil Spec MIL-T-27730A Mil spec A-A-58092 (Zuurstof service)